

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Motore	Alimentazione	Avviamento	Potenza KW/CV	Cambio	Marce AV+RM	Invertitore rapido senso di marcia	Frizione	Freno	Differenziale	Presa di Forza	Manubrio	Ruote	Dispositivi di sicurezza
SB28 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì	Powersafe®, idraulica con comando manuale	Di stazionamento	No	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	4.00-8 4.0-10 6.5/80-12 Gabbia Ø43 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4
	HONDA GX200	Benzina	Autoavvolgente	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,4										
	KOHLER KD350	Diesel	Autoavvolgente	5,5 / 7,5										
SB38 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzina	Autoavvolgente o Elettrico	6,3 / 8,4	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì	Powersafe®, idraulica con comando manuale	Di stazionamento sulle due ruote	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	5.0-10 6.5/80-12 Gabbia Ø43 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4
	HONDA GX340	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7										
	KOHLER KD350	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	5,5 / 7,5										
XB40 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzina	Autoavvolgente o Elettrico	8,7 / 11,7	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì	Powersafe®, idraulica con comando manuale	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min (con motore a 3600 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	5.0-10 6.5/80-12 Gabbia Ø49 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4
	YANMAR LN100	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	7,5 / 10										
XB50 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzina	Autoavvolgente	8,7 / 11,7	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì	Powersafe®, idraulica con comando manuale	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	Con bloccaggio	Indipendente dal cambio. A 990 giri/min (con motore a 3600 giri/min) o a 825 giri/min (con motore 3LD510 a 3000 giri/min) con innesto in bagno d'olio	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza, lateralmente e reversibili	6.5/80-12 Gabbia Ø58 cm	Conformi alla normativa EN 709/A4
	KOHLER KD440	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	8 / 10,9										
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel	Autoavvolgente o Elettrico	9 / 12,2										